



BUSCK

SEPARATA KYLFLÄKTAR FÖR BUSCK ELMOTORER

Busck separata kylfläktar finns tillgängliga i storlekar 63–355. De används till frekvens-omriktardrivna 3-fasmotorer för att ge motorn tillräcklig kylning då varvtalet regleras ner. Elmotorns befintliga fläktkåpa byts ut mot den

separata kylfläkten samtidigt som den befintliga fläkten på motoraxeln demonteras.

Buscks separata kylfläktar finns till Busck typ MS/ME och TA.



Typ	Ineffekt W	Varvtal rpm	Ström 400 V A	Luftflöde m³ Pa	Ljud dB	Innerdiameter mm	Totallängd mm	Längd från fästhål mm	Artikelnr*
G-63B	24	2800	0,065	45	40	62	121	165	F3063
G-71B	25	2800	0,065	52	50	62	137	180	F3071
G-80B	32	2800	0,09	58	60	62	154	183	F3080
G-80BTA	32	2800	0,09	58	62	157	195	189	F3080TA
G-90B	32	2900	0,09	91	80	65	173	192	F3090
G-90BTA	32	2900	0,09	91	65	175	205	198	F3090TA
G-100B	72	2750	0,185	142	80	67	196	198	F3100
G-100BTA	72	2750	0,185	142	67	197	220	213	F3100TA
G-112B	85	2600	0,175	229	80	67	219	203	F3112
G-112BTA	85	2600	0,175	229	67	218	240	232	F3112TA
G-132B	50	1450	0,195	337	35	69	256	229	F3132
G-132BTA	50	1450	0,195	337	69	257	245	237	F3132TA
G-160B	60	1400	0,2	609	40	72	311	271	F3160
G-160BTA	60	1400	0,2	609	72	311	305	279	F3160TA
G-180B	80	1350	0,22	686	55	72	357	340	F3180
G-200B	110	1250	0,23	1679	65	72	396	355	F3200
G-225B	80	1450	0,29	1786	70	74	456	375	F3225
G-250B	130	1400	0,45	1813	80	75	504	397	F3250
G-280B	200	1350	0,5	2415	85	78	556	425	F3280
G-315B	555	1350	1,02	2820	110	81	678	535	F3315
G-355B	420	900	0,96	3500	80	85			F3355

* För 1-fas 10 % pristillägg.