

MOTORSKYDDSBRYTARE

Våra motorskyddsbrytare är ett komplett motorskydd med många möjligheter. Typ ESM 1 skyddar utrustningen mot fasfel, överbelastning och kortslutning. Med en motorskyddsbrytare kan man även starta och stoppa motorn manuellt.

ESM 1 bygger på ett modulsystem med motorskyddsbrytaren som grundenhet. Denna kan sedan kombineras med kapsling IP41 eller IP55, underspänningsutlösare, hjälpkontakter och annat. Motorskyddsbrytaren är vid 400 V egensäker upp till 6,3 A.



Inställningsområde	400 V säkring A	500 V säkring A	690 V säkring A	Typ	Artikelnummer
0,16-0,25	-			ESM 1-0,25	RU70001%
0,25-0,4	-			ESM 1-0,4	RU70002%
0,4-0,63	-			ESM 1-0,63	RU70004%
0,63-1,0	-			ESM 1-1	RU70006%
1,0-1,6	-			ESM 1-1,6	RU70010%
1,6-2,5	-	25	20	ESM 1-2,5	RU70016%
2,5-4,0	-	35	25	ESM 1-4	RU70025%
4,0-6,3	-	50	35	ESM 1-6,3	RU70040%
6,3-10,0	80	50	35	ESM 1-10	RU70063%
10-16	80	63	35	ESM 1-16	RU70100%
16-20	80	63	50	ESM 1-20	RU70160%
Underspänningsutlösare 230V					RU7P230
Underspänningsutlösare 400V					RU7P400

Kapslingen har måtten 150x80x97,5 mm (hxbxd).